

Ficha técnica del producto

Especificaciones



limit switch body ZCMD - 1C/O - silver - snap action - connection - M12

ZCMD21M12

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cuerpo de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCMD
Diseño	Miniatura
Tipo de cuerpo	Fijo
Cabeza asociada	ZCE29 ZCE02 ZCE06 ZCE62 ZCE09 ZCE13 ZCE67 ZCE10 ZCE14 ZCE07 ZCE08 ZCE65 ZCEG1 ZCEF0 ZCE24 ZCE11 ZCE27 ZCE64 ZCEF2 ZCE28 ZCE66 ZCE01 ZCE63 ZCE21
Material del cuerpo	Zamak
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Funcionamiento de contacto	Acción rápida

Opcionales

Compatibilidad del producto	XCMD
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector macho M12 4 patillas
Forma aislamiento de contactos	Za
Material de contactos	Contactos banhados a prata

Apertura positiva	Sin
Velocidad de accionamiento mín	0.01 m/min
(Le) corriente operacional	0.1 A 250 V DC-13 EN/IEC 60947-5-1 apéndice A 1.5 A 240 V AC-15 EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente	3 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V 3 UL 508 300 V 3 CSA C22.2 No 14 250 V 3 IEC 60947-5-1
Resistencia entre terminales	25 mOhm IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60664 2.5 kV IEC 60947-1
Protección contra cortocircuito	4 A cartucho fusible gG
Durabilidad eléctrica	5000000 ciclos DC-13 24 V 3 W 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos DC-13 48 V 2 W 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos DC-13 120 V 1 W 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C
Anchura	30 mm
Altura	50 mm
Profundidad	16 mm
Peso del producto	0.065 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
--	-------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.7 cm
Paquete 1 Ancho	5.3 cm
Paquete 1 Longitud	5.3 cm
Paquete 1 Peso	76.0 g

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)